

お客様各位

 2021年5月
 ポップリベット・ファスナー株式会社

スチール製「BT (BLUE-TIP)」アンカー、新製品「BT2」へ変更のご案内



拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。スクリューボルトコンクリート用ねじ固定式アンカースチール製「BT」を、新製品「BT2」へ変更いたします。このたびの新製品への切り替えにて、より施工しやすく、より高性能な製品となりましたのでご案内申し上げます。恐縮ではございますが、一部のスクリューボルトコンクリート用ねじ固定式アンカースチール製「BT」について、製品変更にて廃盤とさせていただきます、取り扱いを中止しておりますので、ご注意をお願いいたします。尚、「BT (BLUE-TIP)」アンカーには、ステンレス製 (SUS316) もございますが、このたびの変更はスチール製のみ実施させていただきます、ステンレス製「BT」については、変更ございません。

記

1. 主な変更点

- ① **製造国** 台湾から中国に変更します。(上記の通り、スチール製のみ)
- ② **製品仕様** ねじ山部のピッチが広がっております。先端部のねじ山部が高くなっております。
- ③ **製品性能** BTアンカーを深く施工した場合、より高強度で安定した性能が得られるようになっております。また先端部の改善により、施工初期の空転による不具合が解消されております。
 * 強度が変更いたしますので、耐力設計にはご注意ください。(下記製品比較表参照)
- ④ **第三者認証** ETA (欧州技術認証) 適用範囲が広がりました。6サイズ、8サイズが新たに認証を受けた他、耐震認証 (繰り返し荷重を考慮した性能評価) も取得しております。
 * ETAの耐震認証については別途アンカー担当までお問い合わせください。

2. 製品比較

写真	BT2										BT									
																				
ボルト径 (mm)	6	8	10	12	16	6	8	10	12	16	6	8	10	12	16	6	8	10	12	16
下穴径 φ	6	8	10	12	16	6	8	10	12	16	6	8	10	12	16	6	8	10	12	16
ETA認証	有					無					有					無				
耐震認証	有										無									
ラインナップ	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長
	35	100	55	100	60	120	80	150	100	150	30	140	50	100	60	320	75	200	100	320
埋込長と強度の関係																				
埋込長 (mm)	40	55	50	75	60	85	75	100	95	130	45	65	55	75	70	85	80	110		
最大引張強度 (kN)	7.5	12	10	20	45.1	66.3	56.7	78	70.9	101	6.6	13.2	24.4	29.1	29	37.4	36.5	53.7		
許容引張強度 (kN)	3.6	6.7	6.7	11.1	9.9	14.8	11.7	22.6	16.3	23.7	1.9	3.3	3.6	5.7	5.7	7.6	8.9	13.9		
最大せん断強度 (kN)	4	6.2	8.1	12.3	12.4	18.6	31.4	33.1	64.9	64.9	9	14.4	31.8	51.5	71.3					
許容せん断強度 (kN)	3.2	5	6.5	9.8	9.9	14.9	14	26.5	39.2	51.9	3.3	5.3	8.5	14.5	12.2	23.9	29.1	36.7		

AVDEL INTEGRA NELSON OPTIA POP STANLEY Assembly Technologies TUCKER

ポップリベット・ファスナー株式会社

本社 / 東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル Tel 03-3265-7291(代)

3. 製品毎の廃盤/変更について

BT2 電気亜鉛めっき版			BT2 機械めっき（熔融亜鉛めっき相当品）版		
新品名	旧品名	備考	新品名	旧品名	備考
-	BT5x50	廃盤	-	-	
BT2 HXHD 6 x 35 ZINC	BT6x30	+ 5 mm	BT2 HXHD 6 x 35 GAL	-	新規追加
BT2 HXHD 6 x 50 ZINC	BT6x50		BT2 HXHD 6 x 50 GAL	BT6x50 -G	
-	BT6x60	廃盤	-	BT6x60 -G	廃盤
BT2 HXHD 6 x 80 ZINC	BT6x80		BT2 HXHD 6 x 80 GAL	BT6x80 -G	
BT2 HXHD 6 x 100 ZINC	BT6x100		BT2 HXHD 6 x 100 GAL	BT6x100 -G	
-	BT6x120~140	廃盤	-	BT6x120 ~140	廃盤
BT2 HXHD 8 x 55 ZINC	BT8x50	+ 5 mm	BT2 HXHD 8 x 55 GAL	BT8x50 -G	+ 5 mm
BT2 HXHD 8 x 65 ZINC	-	新規追加	BT2 HXHD 8 x 65 GAL	-	新規追加
BT2 HXHD 8 x 75 ZINC	BT8x75		BT2 HXHD 8 x 75 GAL	BT8x75 -G	
BT2 HXHD 8 x 100 ZINC	BT8x100		BT2 HXHD 8 x 100 GAL	BT8x100 -G	
-	-		BT2 HXHD 8 x 140 GAL	-	新規追加
BT2 HXHD 10 x 60 ZINC	BT10x60		BT2 HXHD 10 x 60 GAL	BT10x60 -G	
BT2 HXHD 10 x 80 ZINC	BT10x75	+ 5 mm	BT2 HXHD 10 x 80 GAL	BT10x75 -G	
BT2 HXHD 10 x 100 ZINC	BT10x100		BT2 HXHD 10 x 100 GAL	BT10x100 -G	
-	BT10x110	廃盤	-	BT10x110 -G	廃盤
BT2 HXHD 10 x 120 ZINC	BT10x120		BT2 HXHD 10 x 120 GAL	BT10x120 -G	
-	BT10x160-320	廃盤	BT2 HXHD 10 x 140 GAL	BT10x140 -G	
			-	BT10x16-320 -G	廃盤
BT2 HXHD 12 x 80 ZINC	BT12x75	+ 5 mm	BT2 HXHD 12 x 80 GAL	BT12x75 -G	+ 5 mm
BT2 HXHD 12 x 100 ZINC	BT12x100		BT2 HXHD 12 x 100 GAL	BT12x100 -G	
BT2 HXHD 12 x 150 ZINC	BT12x150		BT2 HXHD 12 x 150 GAL	BT12x150 -G	
-	BT12x200	廃盤	-	BT12x200 -G	廃盤
BT2 HXHD 16 x 100 ZINC	BT16x100		BT2 HXHD 16 x 100 GAL	BT16x100 -G	
-	BT16x130	廃盤	-	BT16x130 -G	廃盤
BT2 HXHD 16 x 150 ZINC	BT16x150		BT2 HXHD 16 x 150 GAL	BT16x150 -G	
-	BT16x200~320	廃盤	-	BT16x200 ~320	廃盤

4. 変更時期

2021年5月以降(サイズにより変更時期は異なります。現在庫がなくなり次第、順次変更させていただきます。)

今後ともポップリベット・ファスナー株式会社は総合ファスニングシステムメーカーを目指し邁進し続けますので、何卒ご高承のうえ倍旧のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

備考)POP インフォメーションは、弊社 HP で公開中です。 http://www.popnpr.co.jp/popinfo/01_index.html